



IS standard



GROWING TOGETHER

LG 408



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



Aramidbänder

Performance



Komfort



Feldschutz



hohe

Durchstichfestigkeit



LG 408

 LG 408 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Rasenmäher und Kleintraktoren eignet. Durch das spezielle Laufflächenmuster ist der Reifen sanft zu dem Boden und vermeidet Rasenschäden. LG 408 ist in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern erhältlich für Nutzer, die erhöhte Durchstichfestigkeit benötigen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 12"	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	4	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	AB	6	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	4	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	AB	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	10	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung