



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B



212



Technologies



All Steel



Blockmuster

Performance



Beständigkeit



Traktion



Stabilität



hohe Tragfähigkeit

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2



EARTHMAX SR 45 H2 ist ein speziell für starre Muldenkipper entwickelter All Steel Radialreifen. Das einzigartige Laufflächenmuster mit E-4 Tiefe bietet geringen Verschleiß und reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum. EARTHMAX SR 45 H2 eignet sich vortrefflich für alle Arbeiten, die Traktion und Stabilität erfordern. Dank seiner All-Steel-Struktur gewährleistet der Reifen hervorragende Stich- und Schnittfestigkeit sowie ein verlängertes Reifenleben. Erhältlich mit Standardgummimischung, hitzebeständig oder schnittfest.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung