



AGRIMAX PROCROP

Beskrivning

AGRIMAX PROCROP är speciellt framtagen för att möta behovet från det moderna jordbruket när det gäller radgrödor och olika besprutningstillämpningar. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROCROP kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck. Samtidigt säkerställer det breda fotavtrycket hos AGRIMAX PROCROP låg markpackning och utmärkt lastfördelning som undviker skador på kulturerna. Klackblocksdesignen hos AGRIMAX PROCROP är optimerad för att förbättra dragkraften på mindre kompakta jordar, som sandiga eller nyplöjda fält. Denna funktion gör att däcket kan prestera effektivt under utmanande förhållanden, vilket säkerställer utmärkt grepp och minskar risken för slirning. Däckmönstret och den starka sidoväggen garanterar en god körbarhet och en hög sidostabilitet när du kör på vägen. AGRIMAX PROCROP garanterar överlägsen prestanda även vid höga hastigheter på 65 km/h. Däckets starka polyesterstruktur ger en förbättrad hållbarhet och ger fordonet en mycket god stabilitet och kontroll. Stålremmarna ger utmärkt punkteringsmotstånd.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Tire Type	TL
Däckstorlek	VF270/95R54
LI/SS	157;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	280
OD (mm)	1900
SLR (mm)	895
RC (mm)	5830
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010175

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1765	1995	2220	2405	2670	2820	3080	3345	3570	3755
from 65 to 40	1940	2190	2435	2640	2930	3095	3385	3675	3920	4125
30	1980	2235	2485	2695	2990	3160	3455	3750	4000	4210
20	2020	2275	2535	2750	3050	3220	3520	3820	4080	4290
10	2135	2410	2680	2910	3225	3405	3725	4045	4315	4540

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.