



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 600



PRODUKTDATENBLATT



Bias



158

Performance



Komfort



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



MP 600

MP 600 ist ein agro-industrieller Reifen, der sich für Gemeindearbeiten/Wartung mit Teleskopladern und landwirtschaftlichen Geräten eignet und dabei ein komfortables Fahrerlebnis bietet. Dieser Reifen gewährleistet gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften zusammen mit einem verlängerten Produktlebenszyklus.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS		Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
				DW	FR						Empfohlene	Zugelassene
Ø 18"	10.5 - 18	TL	10	-	-	STD	272	920	420	2740	9	9SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
	12.5 - 18	TL	12	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12 SDC
Ø 20"	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	TL	14	-	-	STD	405	1085	-	-	13 SDC	12
Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	10	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	SPL	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	18	158 A8	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12

STD: Standard - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling