



LIFT STAR PLUS

Description

LIFT STAR PLUS est un pneu diagonal particulièrement conçu pour les chargeuses télescopiques utilisées pour les opérations difficiles dans le secteur du bâtiment et dans d'autres applications difficiles. Le profil bas du flanc offre une excellente stabilité lors des opérations de levage en hauteur, tandis que le dessin non directionnel de la bande de roulement permet une plus grande polyvalence lors du montage. De plus, le flanc a été particulièrement conçu pour assurer une résistance encore plus grande aux coupures et lacerations.



UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse télescopique

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

400/75-28

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	400
DT (mm)	1318
RCS (mm)	592
CR (mm)	3944
Jante rec.	12.00 GR
ECE	E11-106R-005330

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.50	5.00
50	3875	-
10	-	6300

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.