



SKID MAX SR-SKIDDER



SKID MAX SR-SKIDDER este noua anvelopă radială BKT cu structură din oțel special dezvoltată pentru utilizare în medii de lucru foarte grele, pe suprafețe dure îmbunătățite, cum ar fi întreținerea drumurilor și depozitul de deșeuri cu mini-încărcătoare, buldoexcavatoare și manipolatoare telescopice. Datorită carcasei puternice din oțel și construcției curelei, această anvelopă oferă o durabilitate superioară și o capacitate mare de încărcare. Modelul de rulare robust și lat, proiectat cu nervură centrală continuă, împreună cu un compus al benzii de rulare extrem de rezistent la abraziune și antistatic, asigură tracțiune excelentă și durată lungă de utilizare. Peretele lateral foarte gros și carcasa rezistentă oferă, de asemenea, o durabilitate excepțională, reducând la minimum riscul de perforare și deteriorări accidentale, reducând astfel timpul de nefuncționare a mașinii. Apărătoarea special concepută pentru jantă garantează protecție împotriva penelor și a deteriorării roților în zona flanșei jantei. Nu uitați că SKID MAX SR-SKIDDER oferă, de asemenea, confort și stabilitate excelente în timpul activității de zi cu zi.

US Standard

 Radial

Industrial ■ Încărcător compact

Version

INDUSTRIAL

Tire Type

TL

260/70R16.5

129;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94066957
OD (in)	30.6
SLR (in)	13.9
RC (in)	93.2
Rim Rec	8.25
Rim Alt	7.50 ; 9.00
ECE	E11-106R-006809

Load Capacity (US)

mph / psi	73
25	4080
30	4080

24-03-2026