

 IS standard

**BKT**  
GROWING TOGETHER

**PL 846**



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare



# PL 846

PL 846 a fost proiectată special pentru utilaje de lucru în aplicațiile de cultivare a solului. Are stabilitate excelentă și tracțiune remarcabilă, precum și rezistență ridicată la tăiere și așchiere. PL 846 este anvelopa ideală pe suprafețe stâncoase.

## Performanță



Rezistență la tăiere și așchiere



Durabilitate



Suprafețe dure și stâncoase



Tracțiune

	Dimensiune anvelopă	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versiune	PR	Tip	LI/SS
		Rec.	Alt.								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	<b>NEWSIZE</b>										

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare