



XL GRIP (L3)

Descrição

XL GRIP(E-3/L-3) um pneu de lonas cruzadas de base larga (wide), concebido para carregadores, com vista a minimizar o risco de cortes e perfurações nas aplicações pesadas de carga. O pneu assegura uma tração excelente, bem como um ciclo de vida prolongado do produto.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora,OTR ■ Carregadora



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	26.5-25
LI/SS	

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1740
RCS (mm)	796
CR (mm)	5150
Jante rec.	22.00/3.0
Código TRA	L3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.50
10	17000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.