



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

480/80R42

LI/SS

176;D

Dimensões US Standard

Código USA	94075317
LS (in)	18.9
DT (in)	72.2
RCS (in)	33.0
CR (in)	219.4
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-009072
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52
45	8110	8980	9850	10280	10860	11150	11440	12020	12600	13030	13610	14050	14480
from 40 to 25	8770	9720	10640	11120	11740	12060	12370	12990	13630	14090	14720	15190	15660
20	8940	9910	10860	11350	11990	12310	12630	13250	13900	14390	15020	15500	15980
12	9120	10100	11070	11570	12220	12550	12870	13520	14170	14660	15300	15800	16290
5*	9650	10690	11710	12230	12920	13270	13610	14290	14980	15500	16190	16700	17220
Upto 20 Cyclic	9960	11030	12090	12610	13330	13690	14050	14750	15470	16000	16700	17240	17770
Upto 10 Cyclic	11890	13170	14420	15060	15920	16340	16770	17610	18470	19110	19940	20580	21220
Upto 5 Cyclic	13150	14570	15970	16680	17630	18090	18560	19490	20440	21150	22080	22790	23490

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.