



EM 938

Description

EM 938 a t spcialement conu pour les excavatrices sur les chantiers de construction routire. Ce pneu a t ralis avec un mmlange spcial de la bande de roulement, particulirement rsistant aux coupures et dchirures, tandis que le dessin agressif de cette mme bande de roulement assure une excellente traction. EM 938 se distingue de par ses propriets extraordinaires d'auto-nettoyage. La carcasse robuste confre une rsistance exceptionnelle aux chocs et secousses mme lors des oprations de service pnible.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Pelleteuse



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

9.00-20

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	256
DT (mm)	1012
RCS (mm)	481
CR (mm)	3070
Jante rec.	7.0
Jante alt.	6.5; 7.5
Code TRA	E2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	8.50
50	2800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.