



AT 621

Описание

Шины AT 621 подходят для экскаваторов-погрузчиков и компактных погрузчиков, используемых при проведении погрузочных и землеройных работ в сельском хозяйстве. Очень высокий рисунок протектора AT 621 гарантирует отличную устойчивость к порезам и увеличивает срок службы шин. Кроме того, эти шины BKT отличаются долговечностью и способностью к самоочищению. Шины AT 621 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей.



ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Компактный погрузчик, Промышленность ■ Экскаватор-погрузчик

| | |
|-------------|------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| Размер шины | 12.5/70-16 |
| LI/SS | |

Размеры US Standard

| | |
|----------|----------|
| USA Code | 94054169 |
| SW (in) | 12.4 |
| OD (in) | 33.7 |
| SLR (in) | 15.2 |
| RC (in) | 101.7 |
| Rim Rec | 10 LB |
| TRA Code | R4 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 64 |
| 5 | 4940 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.