



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936 SUPER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Conforto



Serviço pesado



Estabilidade



Tração



EM 936 SUPER

EM 936 SUPER foi especialmente desenvolvido para escavadores e levantadores telescópicos nas operações de escavação e carga, bem como nas aplicações de transporte. Graças à sua largura do piso do pneu aumentada de 8-10%, EM 936 SUPER destaca-se pela estabilidade extraordinária e um excelente conforto de condução. O pneu também assegura um conforto elevado na movimentação e fornece uma tração excelente, mesmo em condições de serviço pesado.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	14	145 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento