



## AT 108

### Descrizione

AT 108 è uno pneumatico per ogni tipo di terreno per i veicoli ATV. Il disegno del battistrada assicura comfort e performance eccellenti su strada e fuori strada.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Veicolo ATV



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Versione              | STANDARD  |
| Tipo di pneumatico    | TL        |
| Dimensioni pneumatico | AT22x8-10 |
| LI/SS                 |           |

# Dimensioni IS Standard

|               |        |
|---------------|--------|
| LS (mm)       | 206    |
| DT (mm)       | 557    |
| Cerchio cons. | 6.5 AT |
| Cerchio alt.  | 6.0 AT |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 0.35 |
| 80         | 109  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.