



SAND KING

Описание

SAND KING - это шины с блочным рисунком протектора, специально разработанные для прицепов, которые используются для грузовых перевозок. Они обеспечивают превосходную тягу на песчаных поверхностях и идеальный контакт с поверхностью.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ▪ Прицеп



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	7.50-16
LI/SS	

Размеры US Standard

USA Code	94046508
SW (in)	8.5
OD (in)	32.3
SLR (in)	14.9
RC (in)	97.3
Rim Rec	5.50 F SDC
Rim Alt	6.00 G
ECE	E11-106R-005309

Load Capacity (US)

mph / psi	75
40 LS	2680

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.