



LG 306

Descripción

LG 306 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para segadoras. En algunas medidas, LG 306 también es adecuado para los minitractores. El específico dibujo de la banda de rodadura hace que este neumático sea delicado en el terreno, facilitando al mismo tiempo la manipulación y las maniobras. LG 306 está disponible en una versión "aramid-belted", con cinturones de aramida, para usuarios que requieren una mayor resistencia a la perforación.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Segadora



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

23x10.50-12

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	260
DT (mm)	585
REC (mm)	262
CR (mm)	1697
Llanta rec.	8.5 I - 55
Llanta alt.	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E4-106R-002177

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.20
15	800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.