



EARTHMAX SR 35

Descrição

Earthmax SR 35 é um pneu radial All Steel, dotado de baixo perfil, especialmente projetado para dumper articulados e pás carregadoras. É ideal para operações que exigem uma excelente tração e flutuação. Earthmax SR 35 assegura tanto tração como estabilidade excelentes. Graças à carcaça robusta com cintos em aço, garante uma duração extraordinária para além da resistência contra rasgões e furos.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Carregadora



Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

750/65R25

LI/SS

209;A2

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1601
RCS (mm)	715
CR (mm)	4802
Jante rec.	24.00/3.0
Jante alt.	22.00/3.0;25.00/3.0
Código TRA	L3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25
10	15500	16000	16500	17000	17500	18500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.