



TR 171

Descripción

TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Realizado con una mezcla especial, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más duras.



UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Tractor

Versión	HD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	8.3-20
LI/SS	98;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94062508
AS (in)	8.3
DT (in)	35.4
REC (in)	16.7
CR (in)	109.6
Llanta rec.	W 7
Llanta alt.	W 6
ECE	E11-106R-007208
Código TRA	R1W+

Capacidad de carga (US)

mph / psi	46
25	1650

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.