



TR 138

Descrição

TR 138 foi especialmente projetado para levantadores telescópicos e retroescavadoras. O pneu muito apropriado para trabalhar o solo e nas aplicações de irrigação. Uma tração superior, propriedades de autolimpagem e estabilidade são as características chave que tornam TR 138 o pneu ideal também perante condições mais difíceis do terreno.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Levantador telescópico



STANDARD

TL

Medida do pneu

17.5L-24

LI/SS

151;A8

Dimensões US Standard

94061877	
	17.7
50.8	
	22.7
151.0	
	DW 15L
DW 14L	
	E11-106R-005232
mph / psi	25
39	7605

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.