



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF750/70R44

186;D

undefined IS Standard

SW (mm)	760
OD (mm)	2175
SLR (mm)	958
RC (mm)	6450
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	4325	5015	5710	6485	7180	7870	8645
from 65 to 40	4750	5510	6270	7125	7885	8645	9500
30	4845	5625	6400	7270	8045	8820	9690
20	4940	5735	6525	7410	8205	8995	9880
10	5225	6065	6900	7840	8675	9510	10450
*Upto 10 Cyc with front loader	6650	7715	8780	9975	11040	12105	13300
10HT	4845	5625	6400	7270	8045	8820	9690

25-03-2026