



## XL GRIP PLUS



### Descripción

XL GRIP PLUS (L-4) ha sido específicamente desarrollado para utilizarlo en las palas cargadoras. Su profunda banda de rodadura asegura una ptima resistencia a los cortes y las perforaciones, as como un ciclo de vida prolongado del neumtico. XL GRIP PLUS es particularmente idneo para condiciones de trabajo pesadas.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

OTR ■ Pala cargadora

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

29.5-25

LI/SS

## Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1915
REC (mm)	876
CR (mm)	5709
Llanta rec.	25.00/3.5
Código TRA	L4

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.00
10	19250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.