



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

380/85R38

139;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94036134
SW (in)	15.0
OD (in)	65.4
SLR (in)	30.4
RC (in)	196.6
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000779
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2950	3440	3910	4400	4880	5360
25	2950	3440	3910	4400	4880	5360
20	3160	3680	4200	4720	5240	5740
5 LT	3960	4610	5250	5900	6550	7190
5 HT	3160	3680	4200	4720	5240	5740

24-03-2026