



FLOTATION V LINE



Descrizione

FLOTATION V LINE è stato specificamente sviluppato per rimorchi nelle applicazioni di trasporto. Lo pneumatico mostra elevate capacità di galleggiamento, assicurando ridotta compattazione del suolo per proteggere il vostro campo. FLOTATION V LINE vi consente di trasportare carichi pesanti a basse pressioni, ottimizzando la produttività della vostra azienda.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

500/60-22.5

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	500
DT (mm)	1170
RCS (mm)	510
CR (mm)	3489
Cerchio cons.	AG 16.00
Cerchio alt.	15.00; 17.00
ECE	E4-106R-001562

Portata (IS)

km/h / bar	2.80	3.00	3.20
10 FR	6315	6575	6825
20 FR	5685	5915	6145
30 FR	5050	5260	5460
40 FR	4510	4695	4875
50 FR	4060	4225	4375
10 DW	4465	4650	4830
20 DW	4020	4185	4345
30 DW	3575	3720	3865
40 DW	3190	3320	3450
50 DW	2870	2990	3150

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.