



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 625



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-4

A8

152

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Resistencia a la perforación



Estabilidad



Tracción



AT 625

El neumático AT 625 está diseñado para retroexcavadoras y cargadoras compactas, sobresaliendo en todas las operaciones agrícolas, de excavación y carga. También es una opción ideal para la cosecha de caña de azúcar, ya que ofrece la confiabilidad necesaria para mantener la productividad durante toda la temporada. Gracias a la banda de rodadura extraprofunda, el AT 625 garantiza una mayor resistencia a pinchazos y durabilidad para afrontar condiciones adversas con confianza. Este neumático ofrece una tracción y estabilidad excepcionales, combinadas con una mayor resistencia a los cortes y las astillas, lo que lo convierte en un compañero duradero y confiable para sus tareas agrícolas.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 24"	14.9 - 24	TL	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW11 ; DW12 ; DW13 L
	14.9 - 24	TT	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW11 ; DW12 ; DW13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	SPL	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW14L

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura