



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP IND3 (ECH)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Tecnologias



Serviço pesado

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Superfícies duras



Estabilidade



XL GRIP IND3 (ECH)

XL GRIP (IND-3) é um pneu de lonas cruzadas para unidades de movimentação para contentores vazios nas aplicações de empilhamento e levantamento. O pneu é caracterizado por uma carcaça robusta que fornece uma durabilidade prolongada e uma estabilidade elevada em modalidade de elevação.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	IND	465	1485	682	4395	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

IND: Industrial - PORT IND: Port Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento