



TR 387

Description

TR 387 est un pneu agro-industriel, adapté pour les remorques pour canne à sucre et les compacteurs. Ce pneu se distingue de par sa capacité de charge élevée ainsi qu'une plus longue vie du pneu. Il est disponible en différentes versions afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en termes de résistance aux coupures et déchirures, opérations de service pénible et durabilité. La version «dual bead», à double bourrelet, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques.



UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque, Industriel ■ Compacteur

Version	HD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	18,4-30
LI/SS	147;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94005147
LS (in)	18.7
DT (in)	60.2
RCS (in)	26.8
CR (in)	173.0
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
Code TRA	R3

Capacité de charge (US)

mph / psi	38
25	6780

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.