



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	509
DT (mm)	2300
RCS (mm)	1033
CR (mm)	6956
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8
70	4220	4735	5255	5770	6065	6360	6545	6730	7395
from 65 to 40	4560	5120	5680	6240	6560	6880	7080	7280	8000
30	4655	5225	5795	6365	6695	7020	7225	7430	8160
20	4745	5325	5910	6490	6825	7160	7365	7575	8320
10	5020	5635	6250	6865	7220	7570	7790	8010	8800
Upto 15 Cyc.	6180	6940	7700	8460	8890	9325	9595	9865	10840
Upto 30 Cyc.	5180	5815	6450	7085	7450	7810	8040	8265	9080

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.