


SNOW - RIDE (B)



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

SNOW - RIDE (B)



 SNOW-RIDE este potrivită în special pentru aplicații rutiere în condiții de iarnă, cu mini-încărcătoare. Are o tracțiune excelentă și este ideală pentru operațiuni pe gheață și zăpadă. Modelul său special conceput elimină riscurile de alunecare.



Tehnologii



Model pentru zăpadă

Performanță



Rezistență la tăiere și
așchiere



Durabilitate



Heavy Duty



Gheață și zăpadă



Stabilitate

	Dimensiune anvelopă	Tip	PR	LI/SS	Versiune	S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTĂ	
										Rec.	Alt.
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW 14 L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW 15 L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare