



LG 408

Descripción

LG 408 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para segadoras y minitractores. El específico dibujo de la banda de rodadura hace que este neumático sea delicado en el terreno, previniendo daños al prado facilitando al mismo tiempo la manipulación y las maniobras. LG 408 está disponible en una versión "aramid belted", con cinturones de aramida, para usuarios que requieren una mayor resistencia a la perforación.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Segadora



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

24x13.00-12

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	325
DT (mm)	610
REC (mm)	269
CR (mm)	1755
Llanta rec.	10.5 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-003464

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.20
15	1085

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.