



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

710/70R38

178;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	716
OD (mm)	2019
SLR (mm)	915
RC (mm)	6103
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-004896
TRA Code	R2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	2775	3225	3675	4200	4650	5100	5625	5925	6525	7050	7500
40	2775	3225	3675	4200	4650	5100	5625	5925	6525	7050	7500
30	2970	3455	3935	4495	4980	5460	6020	6340	6985	7545	8025
10 LT	3720	4325	4925	5630	6235	6835	7540	7940	8745	9450	10050
10 HT	2970	3455	3935	4495	4980	5460	6020	6340	6985	7545	8025

25-03-2026