



## LG 306

### Description

LG 306 est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les faucheuses. Dans certaines tailles, LG 306 convient aussi pour les micro tracteurs. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, tout en facilitant le maniement et les manœuvres. LG 306 est disponible dans une version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

### UM

IS Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Faucheuse



STANDARD

TL

Dimension du pneu

31x15.5-15

LI/SS

# Dimensions IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
|            | 391             |
|            | 792             |
|            | 372             |
|            | 2305            |
|            | 13 LB           |
|            | E11-106R-004083 |
| km/h / bar | 1.40            |
| 50         | 775             |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.