



AS 504

Descrição

AS 504 é um pneu agroindustrial especialmente desenvolvido para aplicações de trabalhos da terra e operações de mani manipulação de material. Este pneu, que se destaca pelas propriedades excelentes de autolimpagem e pela adesão potenciada, é ideal para reboques e levantadores telescópicos. Estão disponíveis diferentes versões de pneu AS 504 para satisfazer as exigências específicas do utilizador: uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e às lacerações, enquanto a versão "special" é dotada de uma carcaça reforçada que assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Levantador telescópico, Industrial ■
Levantador telescópico



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

27x10-15.3

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	260
DT (mm)	695
RCS (mm)	317
CR (mm)	2071
Jante rec.	9.00
ECE	E4-106R-002324

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.10
10 FR	1365
25 FR	1160
30 FR	1090
40 FR	975
10 DW	965
25 DW	820
30 DW	775
40 DW	690

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.