

LG RIB PLUS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



LG RIB PLUS

Шины LG RIB PLUS предназначены для садово-огородной техники, включая газонокосилки, компактные тракторы и сеноворошилки. Специальный рисунок протектора способствует щадящему контакту с землей, помогает избежать повреждения дерна и при этом обеспечивает повышенную управляемость. Благодаря своему круглому профилю шина LG RIB PLUS демонстрирует отличные характеристики скольжения и сцепления при выполнении поворотов во время полевых работ.

Характеристики



Управляемость и комфорт

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
∅ 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	-	-	STD	10	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения