



EARTHMAX SR 30

Descrizione

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) è uno pneumatico radiale All Steel progettato per il duplice impiego con loader o dumper articolati. Le cinture d'acciaio multistrato e il disegno rigido a blocchi assicurano trazione, stabilità e durabilità eccellenti. La speciale mescola resistente al taglio rende EARTHMAX SR 30 la soluzione ideale per una varietà di condizioni operative dure.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

26.5R25

LI/SS

193;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1742
RCS (mm)	766
CR (mm)	5200
Cerchio cons.	22.00/3.0
Codice TRA	E3

Portata (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	9500	9750	10300	10600	11200	11500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.