



## AGRIMAX RI 818



### Descripción

AGRIMAX RI 818 es un neumático radial proyectado para las aplicaciones de irrigación con equipo de riego a pivote. El dibujo especial de la banda de rodadura proporciona una excelente tracción en ambientes húmedos y fangosos, así como extraordinarias propiedades de autolimpieza.

### UM

US Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

280/85R24

LI/SS

140;

## Dimensiones US Standard

Código USA	94065578
AS (in)	11.3
DT (in)	42.8
REC (in)	19.3
CR (in)	128.8
Llanta rec.	W 10
Llanta alt.	W 9

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	23
CREEP	5520

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.