



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

420/85R28

139;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94046768 |
| SW (in) | 17.2 |
| OD (in) | 56.1 |
| SLR (in) | 25.1 |
| RC (in) | 167.0 |
| Rim Rec | W 15 L |
| Rim Alt | W 13; W 14 L |
| ECE | E4-106R-000602 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 2950 | 3440 | 3910 | 4400 | 4880 | 5360 |
| 25 | 2950 | 3440 | 3910 | 4400 | 4880 | 5360 |
| 20 | 3160 | 3680 | 4200 | 4720 | 5240 | 5740 |
| 5 LT | 3960 | 4610 | 5250 | 5900 | 6550 | 7190 |
| 5 HT | 3160 | 3680 | 4200 | 4720 | 5240 | 5740 |

24-03-2026