



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 431



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

SH-4



B

185

Technologies



All Steel

Performance



Durabilidad



Tracción



Estabilidad

Resistencia a cortes
y desgarrs

EARTHMAX SR 431

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 431 es un neumático totalmente de acero especialmente diseñado para camiones de transporte rígidos que operan en condiciones mineras severas. Los tamaños con código TRA E-4 se recomiendan para operaciones de minería a cielo abierto, mientras que los tamaños con código TRA SH-4 se recomiendan para operaciones de minería subterránea. El dibujo no direccional de la banda de rodadura garantiza una excelente tracción y estabilidad. El neumático cuenta con una fuerte carcasa totalmente de acero y un compuesto especial de la banda de rodadura que proporciona una extraordinaria resistencia a los cortes y las astillas, así como una larga vida útil incluso en entornos rocosos, abrasivos y hostiles.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	16.00 R 25	TL	E-4	**	177 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	**	-	CRC (UMS)	-	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	NEWSIZE 16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	18.00 R 25	TL	E-4	**	185 B	CRC	140	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-
	18.00 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - CRC: Cut Resistance Compound (UMS)

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura