



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP PLUS



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Stabilität



Traktion



XL GRIP PLUS

XL GRIP PLUS (L-4) wurde speziell für Lader entworfen. Die tiefe Lauffläche bietet hohe Schnitt- und Durchfestigkeit sowie einen verlängerten Produktlebenszyklus. XL GRIP PLUS (L-4) ist zum Einsatz bei schweren Betriebsbedingungen besonders geeignet.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	26.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	36	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-4	42	-	STD	-	900	2080	-	-	62.5	28.00/3.5	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung