



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK 6060



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Mezcla especial



Durabilidad



Porifera carretera



# BK 6060

 BK 6060 es un neumático idóneo para utilizarlo tanto en el campo como por la carretera, desarrollado especialmente para remolques y cargadoras retroexcavadoras en las aplicaciones de transporte y para las operaciones de excavación y carga. El dibujo de bloques en la banda de rodadura garantiza un ciclo de vida prolongado del neumático.

|       | MEDIDA    | TT/TL | PR | LI/SS | Versión | S.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                      | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | LLANTA                                                                              |             |
|-------|-----------|-------|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |           |       |    |       |         |  |  |  |  | Estándar                                                                            | Alternativa |
|       |           |       |    |       |         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |             |
| Ø 16" | 9.00 - 16 | TT    | 16 | -     | IND     | 265                                                                               | 925                                                                               | 432                                                                                 | 2847                                                                                | 6.50 H                                                                              | 6.00 G      |

IND: Industrial



Tolerancia: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura