



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 23



PRODUKTDATENBLATT



Radial

G-2/L-2

A8

186

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Selbstreinigung



Beständigkeit



EARTHMAX SR 23

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für Planierer und Lader entworfen wurde. Der Reifen zeichnet sich durch hervorragende Traktionseigenschaften vorne und seitlich sowie ausgezeichnete Selbstreinigung aus. Die robuste Karkasse und die besonders schnittfeste Lauffläche gewährleisten eine lange Lebensdauer.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/ 169 A2	CRC	-	383	1264	559	3756	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 176 A2	CRC	-	448	1345	612	4108	27	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/ 186 A2	CRC	-	535	1490	668	4489	31	17.00/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung