



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF520/85R42

LI/SS

180;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	535
DT (mm)	1951
RCS (mm)	876
CR (mm)	5841
Cerchio cons.	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
Codice TRA	R1W

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4	3.2
70	2840	3350	3860	4300	4805	5245	5755	6190	7280
from 65 to 40	3120	3680	4240	4720	5280	5760	6320	6800	8000
30	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160
20	3245	3830	4410	4910	5495	5995	6575	7075	8320
10	3435	4050	4665	5195	5810	6340	6955	7480	8800
Upto 10 Cyc with front loader	4370	5155	5940	6610	7395	8065	8850	9520	11200
10HT	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.