



IS standard



GROWING TOGETHER

# XL GRIP (L3)



PRODUKTDATENBLATT



E-3/L-3



# XL GRIP (L3)



 XL GRIP (E-3/L-3) ist ein diagonaler Breitreifen für Lader, der Schnitte und Durchstiche auch bei schweren Betriebsbedingungen auf ein Minimum reduziert. Er sichert außergewöhnliche Traktion sowie ein langes Reifenleben.

## Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Stabilität



Traktion

| Ø 20" | Größe        | TT/TL | TRA CODE | PR | LI/SS | Ausf. | TKPH | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | PROFILTIFE<br>(mm) | FELGE      |                |
|-------|--------------|-------|----------|----|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
|       |              |       |          |    |       |       |      |  |  |  |  |                    | Empfohlene | Zugelassene    |
|       | 16.0/70 - 20 | TL    | L-3      | 16 | -     | STD   | -    | 405                                                                               | 1090                                                                                | 480                                                                                 | 3295                                                                                | 26.5               | 13 SDC     | -              |
| Ø 25" | Größe        | TT/TL | TRA CODE | PR | LI/SS | Ausf. | TKPH | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | PROFILTIFE<br>(mm) | FELGE      |                |
|       |              |       |          |    |       |       |      |  |  |  |  |                    | Empfohlene | Zugelassene    |
|       | 15.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 12 | -     | STD   | -    | 402                                                                               | 1285                                                                                | 573                                                                                 | 3767                                                                                | 25                 | 12.00/1.3  | 12.00/1.3 (DC) |
|       | 17.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 12 | -     | STD   | -    | 435                                                                               | 1345                                                                                | 622                                                                                 | 3980                                                                                | 30.5               | 14.00/1.5  | -              |
|       | 17.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 16 | -     | STD   | -    | 435                                                                               | 1345                                                                                | 622                                                                                 | 3980                                                                                | 30.5               | 14.00/1.5  | -              |
|       | 17.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 20 | -     | STD   | -    | 435                                                                               | 1345                                                                                | 622                                                                                 | 3980                                                                                | 30.5               | 14.00/1.5  | -              |
|       | 17.5 - 25    | TT    | E-3/L-3  | 20 | -     | DB    | -    | 435                                                                               | 1345                                                                                | 622                                                                                 | 3980                                                                                | 30.5               | 14.00/1.5  | -              |
|       | 17.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 24 | -     | DB    | -    | 435                                                                               | 1345                                                                                | 622                                                                                 | 3980                                                                                | 30.5               | 14.00/1.5  | -              |
|       | 17.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 20 | -     | DB    | -    | 435                                                                               | 1345                                                                                | 622                                                                                 | 3980                                                                                | 30.5               | 14.00/1.5  | -              |
|       | 20.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 12 | -     | STD   | -    | 530                                                                               | 1485                                                                                | 682                                                                                 | 4395                                                                                | 32.5               | 17.00/2.0  | -              |
|       | 20.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 16 | -     | STD   | -    | 530                                                                               | 1485                                                                                | 682                                                                                 | 4395                                                                                | 32.5               | 17.00/2.0  | -              |
|       | 20.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 20 | -     | STD   | -    | 530                                                                               | 1485                                                                                | 682                                                                                 | 4395                                                                                | 32.5               | 17.00/2.0  | -              |
|       | 20.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 24 | -     | STD   | -    | 530                                                                               | 1485                                                                                | 682                                                                                 | 4395                                                                                | 32.5               | 17.00/2.0  | -              |
|       | 23.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 16 | -     | STD   | -    | 600                                                                               | 1625                                                                                | 742                                                                                 | 4810                                                                                | 35.5               | 19.50/2.5  | -              |
|       | 23.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 20 | -     | STD   | -    | 600                                                                               | 1625                                                                                | 742                                                                                 | 4810                                                                                | 35.5               | 19.50/2.5  | -              |
|       | 23.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 24 | -     | STD   | -    | 600                                                                               | 1625                                                                                | 742                                                                                 | 4810                                                                                | 35.5               | 19.50/2.5  | -              |
|       | 23.5 - 25    | TL    | E-3/L-3  | 24 | -     | AB HD | -    | 600                                                                               | 1625                                                                                | 742                                                                                 | 4810                                                                                | 35.5               | 19.50/2.5  | -              |
|       | 26.5 - 25    | TL    | L-3      | 20 | -     | STD   | -    | 680                                                                               | 1740                                                                                | 796                                                                                 | 5150                                                                                | 36.5               | 22.00/3.0  | -              |
|       | 26.5 - 25    | TL    | L-3      | 28 | -     | STD   | -    | 680                                                                               | 1740                                                                                | 796                                                                                 | 5150                                                                                | 36.5               | 22.00/3.0  | -              |
|       | 26.5 - 25    | TL    | L-3      | 32 | -     | STD   | -    | 680                                                                               | 1740                                                                                | 796                                                                                 | 5150                                                                                | 36.5               | 22.00/3.0  | -              |
|       | 29.5 - 25    | TL    | L-3      | 28 | -     | STD   | -    | 760                                                                               | 1860                                                                                | 849                                                                                 | 5544                                                                                | 39                 | 25.00/3.5  | -              |
|       | 29.5 - 25    | TL    | L-3      | 32 | -     | STD   | -    | 760                                                                               | 1860                                                                                | 849                                                                                 | 5544                                                                                | 39                 | 25.00/3.5  | -              |

STD: Standard - DB: Dual Bead - AB HD: Aramid Belted HD

Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführu