



## AGRIMAX V-FLECTO

### Beskrivning

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek VF540/65R38

LI/SS 162;D

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	549
OD (mm)	1676
SLR (mm)	760
RC (mm)	4981
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-005020
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2200	2545	2890	3285	3585	3890	4320
from 65 to 40	2420	2800	3180	3610	3940	4275	4750
30	2465	2855	3240	3680	4015	4360	4845
20	5215	2910	3305	3750	4095	4445	4940
10	2660	3080	3495	3970	4330	4700	5225
*Upto 10 Cyc with front loader	3385	3920	4450	5050	5515	5985	6650
10HT	2465	2855	3240	3680	4015	4360	4845

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.