



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 55 IND-5S



FICHE PRODUIT



Diagonal



SM 55 IND-5S

SM 55 IND-5S a été spécialement conçu pour les reach stackers et les unités de manutention de conteneurs. Son mélange spécial résistant à l'abrasion assure une vie plus longue du pneu sur des surfaces asphaltées ou cimentées, et offre aux engins une excellente stabilité lors des opérations de levage.

Technologies



Bande de roulement extra profonde



Service lourd

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Surfaces dures



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	310	1275	594	3777	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT SPL	517	1665	765	5118	13.00/2.5	15.00/2.5

PORT IND: Port Industrial - PORT SPL: Port Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement