



FLOTATION 648

Descrição

FLOTATION 648 é especialmente idóneo para transportes no campo e na estrada e aplicações de espalhadores. Algumas medidas são apropriadas para ceifeiras/prensas para fardos de palha. O desenho especial do piso do pneu permite o transporte de cargas muito pesadas com pressões baixas, garantindo, por conseguinte, uma compactação reduzida do solo, protegendo as culturas de prejuízos.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

800/45-26.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	800
DT (mm)	1393
RCS (mm)	631
CR (mm)	4185
Jante rec.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004618

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.60	2.70	2.80
10 FR	11730	11990	12250
20 FR	10560	10790	11025
30 FR	9385	9595	9800
40 FR	8380	8565	8750
50 FR	7540	7710	8000
10 DW	8045	8225	8400
20 DW	7240	7405	7560
30 DW	6435	6580	6720
40 DW	5745	5875	6000
50 DW	5170	5290	5450

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.