



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (R)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



155



Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Auto limpieza



Tracción



COMMANDER (R)

 COMMANDER (R) es un neumático agricultura que se caracteriza por una banda de rodadura profunda con una base fuerte de los tacos, asegurando un ciclo de vida del neumático más amplio. El especial dibujo de los tacos con dos angulaciones garantiza una excelente tracción en el campo así como elevadas propiedades de auto-limpieza. La robusta carcasa está realizada con una mezcla particularmente resistente a cualquier tipo de corte, aportando una mejor resistencia a los pinchazos y asegurando una capacidad de carga elevada. COMMANDER (R) es el neumático perfecto para los trabajos del campo y las operaciones de transporte y de recogida.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	456	2949	STD	12	TT	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	TT	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	533	3483	STD	12	TT	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	8	TT	121 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1285	603	3892	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	360	1345	623	4068	STD	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1380	642	4176	STD	12	TT	134 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	405	1410	654	4280	STD	12	TT	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4274	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28 (21L)	W 15 L	W 14 L	440	1435	-	-	STD	12	TT	143 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1480	689	4537	STD	12	TT	144 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	TT	151 A6

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

R-1



A6



155



Technologies



Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad
de carga



Auto limpieza



Tracción



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	246	1376	-	-	STD	12	TT	126 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura