



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 500



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



182

Technologies



Cinturón de acero

Performance



Elevada capacidad de carga



Estabilidad



Tracción



Resistencia a la perforación



RM 500

 RM 500 es un neumático radial con cinturones de acero, idóneo para las aplicaciones de cosecha con maquinarias agrícolas. El neumático está equipado con una robusta carcasa y un particular dibujo de la banda de rodadura que ofrecen una elevada capacidad de carga y una excelente resistencia a los cortes y los desgarros. Gracias a su amplia área de contacto, RM 500 asegura una óptima distribución de la presión en el terreno y una reducida compactación del suelo, así como una excelente tracción.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 24"	500/70 R 24	167 A8/155 A8	W 16 L	W 15 L	502	1310	572	3907	625	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
Ø 28"	500/80 R 28	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	503	1495	635	4355	700	SB
	600/65 R 28	168 A8/156 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
	600/65 R 28	177 A8/165 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
Ø 30"	500/85 R 30	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	535	1610	674	4745	775	SB

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura