



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB F3



FICHE PRODUIT



Diagonal

F3



A8



120



Technologies



Mélange dur

Performance



Durabilité



Contrôle de la direction



Résistance aux chaumes



RIB F3

🇫🇷 RIB F3 est un pneu pour une utilisation essentiellement aux champs avec des tracteurs 2WD/2 RM dans les opérations de travail de la terre et de transport. Certaines tailles conviennent pour les applications de transport avec outils agricoles et remorques. RIB F3 est le pneu idéal pour toutes les opérations qui demandent un niveau élevé de maniabilité et manœuvrabilité. Il a été développé avec un mélange dur qui assure une durabilité supérieure ainsi que résistance aux chaumes.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16"	9.00 - 16	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	245	878	387	2573	HD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TL	120 A6/ 112 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement