



IS standard



GROWING TOGETHER

# TR 393 (B)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



## Performance

ausgezeichnete  
Flotationgeringe  
Bodenverdichtung

Selbstreinigung



Traktion



## TR 393 (B)

 Der TR 393 (B) wurde speziell für Sämaschinen, Streuer und Arbeitsmaschinen auf und abseits der Straße entwickelt. Das spezielle Laufflächendesign bietet beste Auftriebs- und Selbstreinigungseigenschaften sowie eine lange Nutzungsdauer. Dank seiner großen Aufstandsfläche gewährleistet der TR 393 (B) eine hervorragende Traktion und minimiert die Bodenverdichtung.

|       | Größe           | FELGE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Ausf. | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|----|-------|-------|
|       |                 | Empfohlene                                                                        | Zugelassene                                                                       |              |              |             |            |       |    |       |       |
|       |                 |  |  |              |              |             |            |       |    |       |       |
| Ø 15" | 31 X 13.50 - 15 | 10 LB                                                                             | -                                                                                 | 350          | 777          | -           | -          | SR    | 12 | TL    | 124 B |

SR: Stubble Resistance



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung