



IS standard



FS 216



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



FS 216

FS 216 mostra un disegno robusto dei ramponi con angolazione ottimizzata e più larga per potenziare le performance in tema di trazione per macchine forwarder (autocaricanti) e macchine a strascico skidder. Lo pneumatico offre eccellente resistenza a tagli e strappi anche nelle condizioni operative più critiche, assicurando in ogni momento la massima protezione contro possibili danni.

Technologies



Tallone rinforzato

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Elevata resistenza alla perforazione



Autopulitura



Trazione

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 A	-	467	1476	682	4433	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	20	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	14	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TL	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	12	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TT	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	20	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	26	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	14	TL	-
Ø 30"	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	10	TT	-
	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	14	TT	-
Ø 32"	24.5 - 32	DH 21	DH 21 B	622	1831	805	5380	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	26	TL	-

SB: Steel Belted

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

Technologies



Tallone rinforzato

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Elevata resistenza alla perforazione



Autopulitura



Trazione



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 32"	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	20	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	32	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	20	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	24	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	30	TL	-
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	10	TT	-
	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	14	TL	-

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento