



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

460/85R30

145;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	475
OD (mm)	1544
SLR (mm)	680
RC (mm)	4562
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L; W 15 L
ECE	E4-106R-000774
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1595	1860	2120	2380	2640	2900
40	1595	1860	2120	2380	2640	2900
30	1710	1990	2270	2550	2830	3105
10 LT	2140	2490	2840	3190	3540	3890
10 HT	1710	1990	2270	2550	2830	3105

25-03-2026